

**Geluidisolatiewaardes per octaafband van IVI-systemen - voorzetwanden**

	<b>31,5 Hz</b>	<b>63 Hz</b>	<b>125 Hz</b>	<b>250 Hz</b>	<b>500 Hz</b>	<b>1000 Hz</b>	<b>2000 Hz</b>	<b>4000 Hz</b>
<b>100 mm kalkzandsteenwand</b>	<b>23,0</b>	<b>18,1</b>	<b>28,6</b>	<b>30,8</b>	<b>38,1</b>	<b>46,6</b>	<b>53,7</b>	<b>58,8</b>
<b>idem</b> , voorzien van: <b>-IVI-regel 40</b> -40 mm steenwol spouwvulling -2x12,5 mm gipskartonplaat	<b>22,1</b>	<b>27,0</b>	<b>39,8</b>	<b>50,1</b>	<b>65,1</b>	<b>75,2</b>	<b>83,3</b>	<b>91,7</b>
<b>idem</b> , voorzien van: <b>-IVI-regel 60</b> -60 mm steenwol spouwvulling -2x12,5 mm gipskartonplaat	<b>18,1</b>	<b>25,9</b>	<b>42,4</b>	<b>50,1</b>	<b>63,5</b>	<b>71,8</b>	<b>82,5</b>	<b>92,2</b>
<b>idem</b> , voorzien van: <b>-IVI-regel 80</b> -80 mm steenwol spouwvulling -2x12,5 mm gipskartonplaat	<b>22,5</b>	<b>24,0</b>	<b>46,5</b>	<b>53,8</b>	<b>66,6</b>	<b>70,9</b>	<b>81,3</b>	<b>90,1</b>
<b>idem</b> , voorzien van: <b>-IVI-metaalregel 50</b> -80 mm spouw met steenwolvulling -2x12,5 mm gipskartonplaat	<b>19,5</b>	<b>27,3</b>	<b>47,1</b>	<b>54,4</b>	<b>68,7</b>	<b>80,4</b>	<b>92,6</b>	<b>101,0</b>
<b>idem</b> , voorzien van: <b>-IVI-metaalregel 50</b> -80 mm spouw met glaswolvulling -2x12,5 mm gipskartonplaat	<b>21,9</b>	<b>24,7</b>	<b>47,8</b>	<b>55,1</b>	<b>70,0</b>	<b>80,2</b>	<b>92,9</b>	<b>102,3</b>
<b>idem</b> , voorzien van: <b>-IVI-metaalregel 50</b> -80 mm spouw met cellulosevulling -2x12,5 mm gipskartonplaat	<b>22,0</b>	<b>25,5</b>	<b>45,1</b>	<b>53,0</b>	<b>68,4</b>	<b>81,1</b>	<b>93,6</b>	<b>103,3</b>
<b>idem</b> , voorzien van: <b>-IVI-metaalregel 50</b> -160 mm spouw met steenwolvulling -2x12,5 mm gipskartonplaat	<b>22,6</b>	<b>32,4</b>	<b>48,1</b>	<b>59,2</b>	<b>72,5</b>	<b>84,7</b>	<b>96,2</b>	<b>103,8</b>